

## MANOMETRO DIGITALE DN80 Digital pressure gauge ds80



**NUOVE SCALE  
IN PRONTA  
CONSEGNA  
NEW RANGES  
IN STOCK**

➤ CAMPO SCALA  
➤ RANGE

➤ CODICE  
➤ CODE

|            |              |
|------------|--------------|
| -1/+5 bar  | IDRO.D40241M |
| 0/10 bar   | IDRO.D30641M |
| 0/20 bar   | IDRO.D30741M |
| 0/250 bar  | IDRO.D31141M |
| 0/500 bar  | IDRO.D31241M |
| 0/1000 bar | IDRO.D31441M |
| 0/2000 bar | IDRO.D31541M |

- Consegna in 3 giorni (salvo venduto)
- Delivery in 3 days (subject to availability)

- Altri attacchi e scale disponibili su richiesta.
- Different connections and ranges available on request.

- Cassa dn 80 mm
  - Attacco al processo 1/2" gas m
  - Linearità e isteresi:  $\leq \pm 0,2\%$  f.s.
  - Risoluzione programmabile
  - Filtro digitale programmabile
  - Baud rate programmabile
  - Funzione di zero
  - Funzione di picco (positivo e negativo)
  - Funzione di auto power off
  - Funzione di datalogger per la memorizzazione fino a 60.000 punti di misura
  - Temperatura di esercizio:  $-10/+70^{\circ}\text{C}$
  - Visualizzazione temperatura del fluido a contatto con il sensore di pressione
  - Batterie interne (autonomia di 1 anno)
  - Opzioni su richiesta:
    - uscita RS232C
    - certificati di taratura
    - coprimanometro in gomma
    - software "quickanalyzer"
  
- Case ds 80 mm
  - Linearity and hysteresis:  $\leq \pm 0,2\%$  f.s.
  - Process connection 1/2" bsp m
  - Programmable resolution
  - Programmable digital filter
  - Programmable baud rate
  - Zero function
  - Peak function (positive and negative)
  - Auto power off function
  - Data logger function to store up to 60,000 measurement points
  - Service temperature range:  $-10/+70^{\circ}\text{C}$
  - Temperature display (for the fluid in contact with the sensor)
  - 2 internal batteries (1 year life)
  - Options on request:
    - RS232C serial output
    - calibration certificate
    - case rubber cover
    - "quickanalyzer" software